


<https://normagroup.nt-rt.ru> || npu@nt-rt.ru

Фиксирующие дополнительные кольца DCS RECORD



- Болт с шестигранной головкой со шлицем и мелкой резьбой
- Направляющая пластина
- Резьбовая пластина
- Корпус
- Вставное зажимное кольцо (фиксирующее)

Усиленное дополнительное фиксирующее кольцо

Фиксирующее кольцо для соединений, подвергающихся растягивающим усилиям, или для применения в напорных трубопроводах, а также в сточных трубопроводах, где имеется опасность возникновения противодавления. Применяется обязательно совместно со стандартным кольцом NORMACONNECT® DCS RAPID. Усиленное дополнительное фиксирующее кольцо для применения в системах, где не требуется защита от продольного перемещения.

Материалы


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
 - Материал, Корпус: сталь, защищенная поверхность
 - Материал, Зажимной элемент: Материал,
 - Зажимной элемент

Преимущества

- Изделие состоит из двух полуколец с усиленным вставным зажимным кольцом;
- Усиленные направляющие пластины и пластины с резьбовыми отверстиями, четыре болта с внутренним шестигранником и мелкой резьбой

Технические характеристики и Информация для заказа



КОЛЬЦО NORMACONNECT® DCS RECORD								
Наименование	DN	A (мм)	D (мм)	L (мм)	Момент (Нм)	Болт (мм)	P max (бар)	W1 Артикул
КОЛЬЦО RECORD DN 40	40	21	65	66	12-15	M 8	до 10	0262 1272 040
КОЛЬЦО RECORD DN 50	50	21	75	69	12-15	M 8	до 10	0262 1265 050
КОЛЬЦО RECORD DN 70	70	21	95	69	12-15	M 8	до 10	0262 1266 070
КОЛЬЦО RECORD DN 80	75/80	21	100	69	12-15	M 8	до 10	0262 1287 080
КОЛЬЦО RECORD DN 100	100	25	135	87	25-30	M 10	до 10	0262 1246 100
КОЛЬЦО RECORD DN 125	125	25	160	95	30-35	M 10	до 5	0262 1267 125
КОЛЬЦО RECORD DN 150	150	25	185	95	30-35	M 10	до 5	0262 1268 150
КОЛЬЦО RECORD DN 200	200	30	235	111	60-65	M 12	до 3	0262 1269 200